

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 1372-CPR-3739/1

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: GLOBALPOX SEAL
- 2) Usi previsti: Resina epossidica per stuccature, adesivo tissotropico strutturale per diversi materiali come calcestruzzo e laterizio:
- 3) Fabbricante: GLOBALCHIMICA S.r.l. via del Boschetto, 16/18 - 10040 Lombardore (TO)
- 4) Sistemi di VVCP: Sistema 2+
- 5) Norme armonizzate: EN 1504-4:2004
Organismi notificati: TECNO PIEMONTE Spa, num.1372
- 6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Forza di legame/aderenza:	Resistenza a trazione: $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ (per piastra) Resistenza al taglio in compressione a (per piastra): 50° $\sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$ Passa (per malta/calcestruzzo)
Resistenza alla compressione:	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$ (per malta/calcestruzzo)
Ritiro/espansione:	$\leq 0,1\%$
Modulo di elasticità:	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Coefficiente di espansione termica:	$\leq 100 \times 10^{-6}$
Temperatura di transizione vetrosa:	$\geq 40^\circ\text{C}$
Durabilità:	Passa
Sostanze pericolose:	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Lombardore, 16/07/2025

Firmato dal fabbricante: Clara Besson
C.E.O.



Per informazioni sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro del prodotto, consultare la versione più recente della scheda di sicurezza (SDS).
GLOBALCHIMICA mette a disposizione le DoP in formato PDF.

	Globalchimica S.r.l. Via del Boschetto 16/18 10040 Lombardore (TO) - Italy
25 1372-CPR-3739/1 EN 1504-4 GLOBALPOX SEAL Resina epossidica per stuccature, adesivo tissotropico strutturale per diversi materiali come calcestruzzo e laterizio	
Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Forza di legame/aderenza: Resistenza alla compressione: Ritiro/espansione: Lavorabilità: Modulo di elasticità: Coefficiente di espansione termica: Temperatura di transizione vetrosa: Durabilità: Sostanze pericolose:	Resistenza a trazione: $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ (per piastra) Resistenza al taglio in compressione a (per piastra): $50^\circ \sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ $60^\circ \sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ $70^\circ \sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$ Passa (per malta/calcestruzzo) $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ (per malta/calcestruzzo) $\leq 0,1\%$ 90 min a 23°C $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$ $\leq 100 \times 10^{-6}$ $\geq 40^\circ\text{C}$ Passa NPD

Nota: La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- valori NPD (Nessuna Prestazione Determinata) che possono essere omessi dalla marcatura CE,
- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.